

Paneles entresuelos de ResinDek®



Limites de cargas vivas y muretas de paines hidráulicos

Acabados disponibles

Nombre de producto

Grosor

No acabado GDS, CDS

ESD

ResinDek® XLD₅₀

Hasta 1,250 libras/567 Kgs

1/2"/13 mm



ResinDek® LD₅₀

Hasta 2,000 libras/907 Kgs

1/2"/13 mm



ResinDek® LD

Hasta 2,000 libras/907 Kgs

3/4"/19 mm



ResinDek® MD

Hasta 3,000 libras/1361 Kgs

3/4"/19 mm

n/a



ResinDek® HD

Hasta 4,500 libras/2041 Kgs

3/4"/19 mm

n/a



ResinDek® MAX

Hasta 8,000 libras/3629 Kgs

1-1/2"/38 mm

n/a



ResinDek® Xspan®

Hasta 3,000 libras/1361 Kgs
no corrugado

1-1/8"/28 mm

n/a



Acabados Disponibles

Gray Diamond Seal®

Clear Diamond Seal®

ESD Control de Estática Certificado

Opciones

Sistemas de Fijación Invisi-Loc®

Configuraciones T & G

Libre de Formaldehido



*Todos los productos ResinDek®
Contribuyen para sumar
puntos para la calificación de
edificaciones LEED®*